



-  **สตาร์ทติดง่าย**
-  **ใช้งานต่อเนื่อง**
-  **เครื่องไม่สะดุด**



### ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียด	SS160	SS200	SS160-20	SS200-30
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน สูบเดี่ยว 4 จังหวะ ระบบ OHV		เครื่องยนต์เบนซิน สูบเดี่ยว 4 จังหวะ ระบบ OHV	
ปริมาตรกระบอกสูบ	163	196	163	196
แรงม้าสูงสุด	5.5 hp.	6.5 hp.	5.5 hp.	6.5 hp.
แรงบิดสูงสุด	8.8 ที่ 2,500	11 ที่ 2,500	8.8 ที่ 2,500	11 ที่ 2,500
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.6	3.6	3.6	3.6
ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว (สามารถใช้กับน้ำมันเบนซิน E10 ได้)		น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว (สามารถใช้กับน้ำมันเบนซิน E10 ได้)	
ชนิดของน้ำมันหล่อลื่น	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ SAE 40 API SC หรือสูงกว่า		น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ SAE 40 API SC หรือสูงกว่า	
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น	0.6	0.6	0.6	0.6
ระบบกรองอากาศ	กรองอากาศฟองน้ำแบบเปียก		กรองอากาศฟองน้ำแบบแห้ง	
ระบบติดเครื่องยนต์	LIGHT POLE SYSTEM เชือกสตาร์ทดึงกลับอัตโนมัติ		LIGHT POLE SYSTEM เชือกสตาร์ทดึงกลับอัตโนมัติ	
ระบบจุดระเบิด	CDI	CDI	CDI	CDI
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อชุด - ส่อง	นิ้ว	—	ขนาด 2 นิ้ว	ขนาด 3 นิ้ว
ชนิดของปั้ม	—	—	แบบสื่อน้ำ	
สูบน้ำลึกสุด	เมตร	—	8	8
สูบน้ำสูงสุด	เมตร	—	32	30
ปริมาตรน้ำสูงสุด	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	—	36	60
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) มม. x มม. x มม.	400x350x385	400x350x385	485x380x400	515x420x450
น้ำหนัก (สุทธิ)	16	16	22	24



จัดทำภายใต้



บริษัท มินเซนแมชชีนเออร์ จำกัด

ตัวแทนจำหน่าย

LINE @singhasiam

Facebook @singhasiamofficial

www.minsen.co.th/agri

02 621 1033

รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน

